

Fiche technique

SCUP50JU

Embout de coussin de ralentissement 50mm avec H liaison

Embout de coussin de ralentissement conçu pour ralentir le trafic aux abords des hôpitaux, maisons de retraites, aéroports et autres zones nécessitant un trafic doux. Compatible avec le SAFETY50. Possède 2 passages de câble et des H de liaison afin de lier les ralentisseurs entre eux et solidifier l'installation. Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et résiste aux passages des camions de 40T, aux graisses, bases et acides. Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures. Les fixations sont en option.

EAN 3321360003416

Code douanier 4016999790

Couleur : Noir

Matière : Caoutchouc


Produit de rattachement : SAFETY50 / SPIKE4SB / FSAFE4SB / RQGLUE

Type d'utilisation : Intérieur/Extérieur

Température d'utilisation : -40 +60

Caractéristiques :

- Embout de coussin de ralentissement haute visibilité conçu pour ralentir le trafic aux abords des hôpitaux, maisons de retraites, aéroports et autres zones nécessitant un trafic doux
- Passages de câble en fonction des modèles
- H de liaison afin de lier les ralentisseurs entre eux
- Véhicules jusqu'à 40T
- Réduit la vitesse de 5km/h à 30km/h en fonction de la hauteur et de son utilisation
- SAFETY25 est destiné aux entrepôts
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Les fixations sont en option.



Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Dimensions passe câble mm	Vitesse de franchiss. km/h	Résistance essieu T	Poids net kg
440	900	50	2x25	30	20	9

